



Bezeichnung	ABB MT701 UP-Kast / Jung EBG24 / Gira Infotouch UP 1063900
Display / Auflösung	7" TFT-LCD / 800 x 480
Aktive Sichtfläche	152,4 mm x 91,4 mm
Helligkeit / Kontrast	400 cd m ²
Frontplatte	Abmaße: 236 mm x 154 mm
Touchsensor	Analog Resistiv (Singeltouch)
Prozessor / RAM	Intel N2807 2x 1.58GHz / 2GB DDR3
Datenträger	64GB SSD
Anschlüsse Frontseitig	/
Anschlüsse Rückseitig	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x Ethernet, 1x HDMI
Betriebssystem	Win 10 Pro/Linux
Kühlung	Passiv
Lautsprecher	Ja/ optional
Mikrofon	Ja/ optional
Spannungsversorgung	24 VDC (optional 230V/AC)
Zubehör	Adapterplatte für Unterputzgehäuse MT701
Leistungsaufnahme Last / Standby	10W/ 4W
Betriebstemperatur	0°C bis +40°C
Lagertemperatur	-20°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	bis max. 80% (nicht kondensierend, keine Betauung)
Gewicht	1kg
RoHs-Konform	Ja
Normen	CE Konform / VDE 0700/0701 EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 Teile: EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, IEC 61000-4-6, EN 61000-4-11
Zubehör	- 230V/AC - Audio (1xLautsprecher und Mikrofon) - Integrierte KNX-Schnittstelle - Befestigungskit für UP-Gehäuse UP-Kast-2 - UP-Gehäuse UP-Kast-2 modifiziert