



Bezeichnung	Ceconet 15 Zoll	Ceconet 15 Zoll	
<b>Display / Auflösung</b>	15,6" TFT-LCD / 1366 x 768 / opt. 1920 x 1080	15,6" TFT-LCD / 1366 x 768 / opt. 1920 x 1080	
<b>Aktive Sichtfläche</b>	344,23mm x 193,54mm	344,23mm x 193,54mm	
<b>Helligkeit</b>	300 cd m <sup>2</sup>	300 cd m <sup>2</sup>	
<b>UP-Gehäuse</b>	Ausschnitt: 455mm x 253mm Einbautiefe: 80mm	Ausschnitt: 455mm x 253mm Einbautiefe: 80mm	
<b>Frontplatte</b>	Abmaße: 472mm x 277mm	Abmaße: 472mm x 277mm	
<b>OSD-Tastatur</b>	rückseitig	/	
<b>Touchsensor</b>	Projectiv Kapazitiv (Multiouch)	Projectiv Kapazitiv ( Multiouch )	
<b>Prozessor / RAM</b>	/	Intel 4x2GHz J1900 / 4GB DDR3	Intel i5 7200U / 8GB DDR3
<b>Datenträger</b>	/	64GB SSD	128GB SSD
<b>Frontseitig</b>	USB	1 x USB / Power Taster	
<b>Rückseitige Anschlüsse</b>	DVI-I, Displayport	2x USB 2.0, 2x Ethernet, VGA, RS232, HDMI	2xUSB2.0,4xUSB3.0,1xHDMI, 1xDisplayport,2xEthernet
<b>Betriebssystem</b>	/	Windows 10 pro/Linux	
<b>Kühlung</b>	Passiv	Passiv	
<b>Lautsprecher</b>	Ja	Ja	
<b>Mikrofon</b>	Ja	Ja	
<b>Zubehör</b>	Adapterrahmen Eloxal gebürstet (Lautsprecher integriert)	Adapterrahmen Eloxal gebürstet (Lautsprecher integriert)	
<b>Spannungsversorgung</b>	110 – 240 VAC / 12VDC	110 – 240 VAC / 12VDC	
<b>Leistungsaufnahme Last / Standby</b>	15 W / 0.5 W	26 W / 5 W	34 W / 5W
<b>Betriebstemperatur</b>	0°C bis +40°C	0°C bis +40°C	
<b>Lagertemperatur</b>	-20°C bis+ 60°C	-20°C bis +60°C	
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	Max. 80% (nicht kondensierend)	Max. 80% (nicht kondensierend)	
<b>Gewicht</b>	4,5kg	4,5kg	
<b>RoHS-Konform</b>	Ja	Ja	
<b>Zubehör</b>	Inkl. Adapterrahmen		
<b>Normen</b>	CE Konform / VDE 0700/0701 EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 Teile: EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, IEC 61000-4-6, EN 61000-4-11		