



Bezeichnung	Edition3 TD215	Edition3 PC215	
Display / Auflösung	21,5" TFT-LCD / 1920 x 1080	21,5" TFT-LCD / 1920 x 1080	
Aktive Sichtfläche	475,2mm x 267,3mm	475,2mm x 267,3mm	
Helligkeit	250 cd m <sup>2</sup>	250 cd m <sup>2</sup>	
UP-Gehäuse	Ausschnitt: 589mm x 324mm Einbautiefe: 80mm	Ausschnitt: 589mm x 324mm Einbautiefe: 80mm	
Frontplatte	Abmaße: 595mm x 340mm	Abmaße: 595mm x 340mm	
OSD- Tastatur	rückseitig	/	
Touchsensor	Projectiv Kapazitiv (Multiouch)	Projectiv Kapazitiv (Multiouch)	
Prozessor / RAM	/	Intel 4x2GHz J1900 / 8GB DDR3	Intel i5 2x2,1GHz 7200U / 4 – 32 GB DDR3
Datenträger	/	64GB SSD	128GB SSD
Anschlüsse Frontseitig	1 x USB	1x USB / Power Taster	
Anschlüsse Rückseitig	DVI-I und Displayport, (opt HDMI) Über Kabel:2x3,5mm Klinkenstecker (Lautsprecher/Mikrofon),3xUSB-A (Touch/USB-extern/Spannungsversorgung/Audioverstärker) 1xDC Hohlstecker (12V für Box-PC)	2x USB 2.0, 2x Ethernet, VGA, RS232, HDMI	4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x Ethernet, 1x HDMI, 1x Displayport
Betriebssystem	/	Win10pro der Enterprise LTSC, Linux	
Kühlung	Passiv	Passiv	
Lautsprecher	ja	ja	
Mikrofon	Ja	Ja	
Optionen			
Spannungsversorgung	110 – 240 VAC / 12V DC	110 – 240 VAC 12V DC	
Leistungsaufnahme Last / Standby	30 W / 0,5 W	42W /5W	53W / 3W
Betriebstemperatur	0°C bis +40°C	0°C bis +40°C	
Lagertemperatur	-20°C bis 60°C	-20°C bis 60°C	
Luftfeuchtigkeit	Max. 80% (nicht kondensierend)	Max. 80% (nicht kondensierend)	
Gewicht	5,7kg	5,7kg	
RoHs-Konform	Ja	Ja	
Normen	CE Konform / VDE 0700/0701 EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 Teile: EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, IEC 61000-4-6, EN 61000-4-11		