



Bezeichnung	Edition3 PC215 Aufputz
Display / Auflösung	21,5" TFT-LCD / 1920 x 1080
Aktive Sichtfläche	475,2mm x 267,3mm
Helligkeit	250 cd m ²
Montage	Befestigung über VESA 200 x 100
Abmessungen /BxHxT)	595mm x 340mm x 75mm
OSD- Tastatur	/
Touchsensor / Controller	Projectiv Kapazitiv (Multitouch)
Video Eingang	/
Prozessor / RAM	Intel 4x22GHz J1900/4GB DDR3 Intel i5 2x2,1GHz 7200U / 4 – 32 GB DDR3
Datenträger	64GB SSD
Interne Anschlüsse	4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x Ethernet, 1x HDMI, 1x Displayport
Betriebssystem	Win 10pro oder Enterprise LTSC, Linux
Kühlung	Passiv
Lautsprecher	ja
Mikrofon	ja
Optionen	Verschiedene Farben
Spannungsversorgung	230V/AC über Phoenixklemme
Leistungsaufnahme Last / Standby	53W / 3W
Betriebstemperatur	0°C bis +40°C
Lagertemperatur	-20°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	Max. 80% (nicht kondensierend)
Gewicht	9kg
RoHS-Konform	ja
Normen	CE Konform / VDE 0700/0701 EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 Teile: EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, IEC 61000-4-6, EN 61000-4-11