



Bezeichnung	Edition3 TD24	Edition3 PC24	
Display / Auflösung	24" TFT / 1920 x 1200	24" TFT / 1920 x 1200	
Aktive Sichtfläche	518,4mm x 324mm	518,4mm x 324mm	
Helligkeit / Kontrast	300 cd m ²	300 cd m ²	
UP-Gehäuse	Ausschnitt: 624mm x 388mm Einbautiefe: 80mm	Ausschnitt: 624mm x 388mm Einbautiefe: 80mm	
Frontplatte	Abmaße: 640mm x 403,5mm	Abmaße: 640mm x 403,5mm	
OSD- Tastatur	rückseitig	/	
Touchsensor	Projectiv Kapazitiv (Multitouch)	Projectiv Kapazitiv (Multitouch)	
Prozessor / RAM	/	Intel 4x2GHz J1900 /4- 8GB DDR3	Intel i5 2x2,1GHz 7200U / 4 - 32 GB DDR3
Datenträger	/	64GB SSD	128GB SSD
Anschlüsse Frontseitig	1 x USB	1x USB / Powertaster	
Anschlüsse Rückseitig	DVI-I und Displayport, (opt.HDMI) ÜberKabel:2x3,5mm Klinkestecker (Lautsprecher/Mikrofon),3xUSB-A (Touch/USB-extern/Spannungsversorgung/Audioverstärker 1xDC Hohlstecker (12V für Box-PC)	2x USB 2.0, 2x Ethernet, VGA, RS232, HDMI	4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x Ethernet, 1x HDMI, 1x Displayport
Betriebssystem	/	Win 10 pro oder Enterprise LTSC/ Linux	
Kühlung	Passiv	Passiv	
Lautsprecher	Ja	Ja	
Mikrofon	Ja	Ja	
Optionen		andere Rahmenfarben auf Anfrage	
Spannungsversorgung	110 - 240 VAC / 12V DC	110 - 240 VAC / 12V DC	
Leistungsaufnahme Vollast / Standby	42W / 0.5 W	47W	58W / 3W
Betriebstemperatur	0°C bis +40°C	0°C bis +40°C	
Lagertemperatur	-20°C bis 60°C	-20°C bis 60°C	
Luftfeuchtigkeit	Max. 80% (nicht kondensierend)	Max. 80% (nicht kondensierend)	
Gewicht	7,6kg	7,6kg	
RoHs-Konform	Ja	Ja	
Normen	CE Konform / VDE 0700/0701 EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 Teile: EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, IEC 61000-4-6, EN 61000-4-11		