



Bezeichnung	Edition4 PC102 Aufputz
Display / Auflösung	10,1" TFT-LCD / 1280 x 800
Aktive Sichtfläche	216,96mm x 135,6 mm
Helligkeit	400 cd m ²
Aufputz-Gehäuse (BxHxT)	282mm x 188mm x 62mm
Frontplatte	Abmaße: 302x208mm
Touchsensor	Projectiv Kapazitiv (Multitouch)
Prozessor / RAM	ApolloLake 3350 2x 1.1-2.4GHz / 4GB DDR3
Datenträger	64GB SSD
Anschlüsse frontseitig	/
Anschlüsse rückseitig	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x Ethernet, 1x HDMI, 1 x Resettaster
Betriebssystem	Win10pro oder Enterprise LTSC, Linux
Kühlung	Passiv
Lautsprecher	ja
Mikrofon	ja
Spannungsversorgung	12 - 24 V/DC / optional 230V/AC
Leistungsaufnahme	
Last / Standby	12W / 1,2W
Betriebstemperatur	0°C bis +40°C
Lagertemperatur	-20°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	bis max. 80% (nicht kondensierend, keine Betauung)
Gewicht	2,5kg
RoHs-Konform	Ja
Normen	CE Konform / VDE 0700/0701 EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 Teile: EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, IEC 61000-4-6, EN 61000-4-11