



Bezeichnung	Edition5 TD185	Edition5 PC185	
<b>Display / Auflösung</b>	18,5" TFT-LCD / 1920 x 1080	18,5" TFT-LCD / 1920 x 1080	
<b>Aktive Sichtfläche</b>	409,8mm x 230,4mm	409,8mm x 230,4mm	
<b>Helligkeit</b>	450 cd m <sup>2</sup>	450 cd m <sup>2</sup>	
<b>UP-Gehäuse</b>	Ausschnitt: 473mm x 294mm Einbautiefe: 80mm	Ausschnitt: 473mm x 294mm Einbautiefe: 80mm	
<b>Frontplatte</b>	Abmaße: 504mm x 330mm (schwarz oder weiß)	Abmaße: 504mm x 330mm (schwarz oder weiß)	
<b>OSD- Tastatur</b>	rückseitig	/	
<b>Touchsensor</b>	Projectiv Kapazitiv (Multiouch)	Projectiv Kapazitiv (Multiouch)	
<b>Prozessor / RAM</b>	/	Intel 4x2GHz J1900 / 4GB DDR3	Intel i5 2x2,1 GHz 7200U / 4 - 32 GB DDR4
<b>Datenträger</b>	/	64GB SSD	128GB SSD
<b>Anschlüsse Frontseitig</b>	1 x USB (micro USB inkl. OTG Kabel USB A)	1x USB (micro USB inkl. OTG Kabel - USB A)	
<b>Anschlüsse Rückseitig</b>	VGA, DVI-I und Displayport (opt.HDMI) Über Kabel: 2x3,5mm Klinenstecker (Lautsprecher/Mikrofon)3xUSB-A (Touch/USB extern/Spannungsversorgung,Audioverstärker) 1xDC Hohlstecker (12V für Box-PC)	2x USB 2.0, 2x Ethernet, VGA, RS232, HDMI, Power Taster	4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x Ethernet, 1x HDMI, 1x Displayport
<b>Betriebssystem</b>	/	Win10pro oder Enterprise LTSC, Linux	
<b>Kühlung</b>	Passiv	Passiv	
<b>Lautsprecher</b>	ja	ja	
<b>Mikrofon</b>	Ja	Ja	
<b>Optionen</b>		LED Lichtpaket	
<b>Spannungsversorgung</b>	110 - 240 VAC / 12V DC	110 - 240 VAC / 12V DC	
<b>Leistungsaufnahme Last / Standby</b>	20 W / 0,5 W	35W /5W	
<b>Betriebstemperatur</b>	0°C bis +40°C	0°C bis +40°C	
<b>Lagertemperatur</b>	-20°C bis 60°C	-20°C bis 60°C	
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	Max. 80% (nicht kondensierend)	Max. 80% (nicht kondensierend)	
<b>Gewicht</b>	5,0kg	5,0kg	
<b>RoHs-Konform</b>	Ja	Ja	
<b>Normen</b>	CE Konform / VDE 0700/0701 EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 Teile: EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, IEC 61000-4-6, EN 61000-4-11		