



Bezeichnung	Industrie TD156	Industrie PC156
<b>Display / Auflösung</b>	15,6" TFT-LCD Widescreen Format mit LED- Backlight / 1920x1080px	15,6" TFT-LCD Widescreen Format mit LED- Backlight / 1920x1080px
<b>Aktive Sichtfläche</b>	344,23mm x 193,54mm	344,23mm x 193,54mm
<b>Helligkeit / Kontrast</b>	300 cd m <sup>2</sup> / 500:1	300 cd m <sup>2</sup> / 500:1
<b>UP-Gehäuse</b>	Ausschnitt: 455mm x 253mm Einbautiefe: 80mm	Ausschnitt: 455mm x 253mm Einbautiefe: 80mm
<b>Frontplatte</b>	Abmaße: 472mm x 277mm	Abmaße: 472mm x 277mm
<b>Touchsensor /</b>	Projectiv kapazitiv (Multitouch)	Project kapazitiv (Multitouch)
<b>Video Eingang</b>	DVI und VGA	/
<b>Prozessor / RAM</b>	/	Intel Celeron J6412 / 8GB DDR4
<b>Datenträger</b>	/	128GB SSD
<b>Externe Anschlüsse</b>	DVI / VGA / Displayport	2x HDMI, 2x RJ45 LAN, 4x USB3.2, 1xUSB2.0
<b>Interne Anschlüsse</b>	/	/
<b>Betriebssystem</b>	/	Win10 Enterprise LTSC, Linux
<b>Kühlung</b>	/	Passiv (Lüfterlos)
<b>Montage</b>	4xSpannklammer rückseitig	4xSpannklammer rückseitig
<b>Mikrofon</b>		
<b>IP Schutz</b>	IP65 Frontseitig	IP65 Frontseitig
<b>Spannungsversorgung</b>	24VDC optional 230VAC	24VDC optional 230VAC
<b>Leistungsaufnahme Last / Standby</b>	15 W / 0.5 W	21W / 1,2W
<b>Betriebstemperatur</b>	0°C bis +40°C	0°C bis +40°C
<b>Lagertemperatur</b>	-20°C bis 60°C	-20°C bis 60°C
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	Max. 80% (nicht kondensierend)	Max. 80% (nicht kondensierend)
<b>Gewicht</b>	4,5kg	4,5kg
<b>RoHs-Konform</b>	Ja	Ja
<b>Normen</b>	CE Konform / VDE 0700/0701 EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 Teile: EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, IEC 61000-4-6, EN 61000-4-11	