



| Bezeichnung | Industrie TD19 | Industrie PC19 |
|------------------------|---|--|
| Display / Auflösung | 19" TFT / 1280 x 1024 (XGA) | 19" TFT / 1280 x 1024 (XGA) |
| Aktive Sichtfläche | 376 x 301mm | 376 x 301mm |
| Helligkeit / Kontrast | 250 cd m ² / 1000:1 | 250 cd m ² / 1000:1 |
| Frontausschnitt | 410mm x 340mm | 410mm x 340mm |
| Frontplatte | 465mm x 400mm | 465mm x 400mm |
| Touchsensor / | resistiv Singletouch | resistiv Singletouch |
| Video Eingang | DVI und VGA | / |
| Prozessor / RAM | / | Intel Atom 4x 2,2GHz /4GB |
| Datenträger | / | 60GB SSD |
| Anschlüsse Frontseitig | | |
| Anschlüsse Rückseitig | DVI/VGA | 3xUSB2.0 / 1xUSB3.0 / 1xRJ45 / 1xDVI-I / Line out / 1xRS232/422/485 |
| Betriebssystem | / | Win7/ Win10 |
| Kühlung | / | Passiv (Lüfterlos) |
| Lautsprecher | | |
| Mikrofon | | |
| IP Schutz | IP65 Frontseitig | IP65 Frontseitig |
| Spannungsversorgung | 230VAC optional 24VDC | 230VAC optional 24VDC |
| Leistungsaufnahme | 15 W / 0.5 W | 21 W / 1,2 W |
| Last / Standby | | |
| Betriebstemperatur | 0°C bis +40°C | 0°C bis +40°C |
| Lagertemperatur | -20°C bis 60°C | -20°C bis 60°C |
| Luftfeuchtigkeit | Max. 80% (nicht kondensierend) | Max. 80% (nicht kondensierend) |
| Gewicht | 4,5kg | 4,5kg |
| RoHS-Konform | Ja | Ja |
| Normen | CE Konform / VDE 0700/0701 EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 Teile: EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, IEC 61000-4-6, EN 61000-4-11 | |