



Bezeichnung	PC185 Ersatz für Client 19	
Display / Auflösung	18,5" TFT-LCD / 1920 x 1080	
Aktive Sichtfläche	409,8mm x 230,4mm	
Helligkeit	450 cd m ²	
Montage	Befestigung über VESA 200 x 100	
Abmessungen /BxHxT)	543,89mm x 329,85mm x 77mm	
OSD- Tastatur	/	
Touchsensor / Controller	Projectiv Kapazitiv (Multitouch)	
Video Eingang	/	
Prozessor / RAM	Intel 4x2GHz J1900 / 4GB DDR3	Intel i5 2x2,1 GHz 7200U / 4 - 32 GB DDR3
Datenträger	64GB SSD	128GB SSD
Anschlüsse Frontseitig	1xUSB (micro USB inkl. OTG-Kabel USB A)	
Anschlüsse Rückseitig	2x USB 2.0, 2x Ethernet, VGA, RS232, HDMI, Power Taster	4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x Ethernet, 1x HDMI, 1x Displayport
Betriebssystem	Win 7 Pro, Win 10, Linux	
Kühlung	Passiv	
Lautsprecher	ja	
Mikrofon	ja	
Optionen	/	
Spannungsversorgung	230V/AC	
Leistungsaufnahme Last / Standby	25W / 5W	
Betriebstemperatur	0°C bis +40°C	
Lagertemperatur	-20°C bis 60°C	
Luftfeuchtigkeit	Max. 80% (nicht kondensierend)	
Gewicht	5kg	
RoHs-Konform	ja	
Normen	CE Konform / VDE 0700/0701 EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 Teile: EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, IEC 61000-4-6, EN 61000-4-11	